## Ficha técnica JM Distech

# SF-IPT020A-4E1-DL

Marca: SAFIRE SMART

## Descripción

• Safire Smart

• Gama E1 con Inteligencia Artificial

• Cámara Turret IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• ILuz Dual: IR y Led blanco alcance 30 m

• Compresión H.265 / H.264

• WDR

• 3DNR

• Audio

• Micrófono integrado

• Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• P2P

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | E1 |
| **Sensor de imagen** | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapíxel (2560x1440) |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| **Luz Dual** | IR y Luz blanca alcance 30 m |
| **Día/noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Electronic Shutter** | 1/2~1/100.000 s |
| **Tasa Main Stream** | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| **Tasa Extra Stream** | 25 FPS (720P, D1, CIF) |
| **Tasa Tercer Stream** | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
| **Compresión** | H.265 / H.264 |
| **Bitrate** | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| **Óptica** | 2.8 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 94°, V: 50°, D: 115° |
| **DORI** | 61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| **Mejoras de imagen** | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
| **Detección de movimiento** | Si |
| **Funciones Inteligentes** | Inteligencia Artificial basada clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...) |
| **Audio** | 1 entrada Micrófono integrado |
| **Compresión de audio** | G711A / U |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta microSD hasta 256GB |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **P2P** | Sí |
| **Alimentación** | DC 12 V / 6 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Material** | Metal y plástico |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | 94.6 (Ø) × 82.8 (Al) mm |
| **Peso** | 460 g |

## Contenido

- Cámara Turret IP Safire Smart E1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación