Ficha técnica JM Distech

SF-IPT020A-6B1-DL

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

La gama B1 de Safire Smart ofrece cámaras IP de 2, 4, 6 y 8 Mpx, con modelos de lente fija y motorizada. Incorpora funciones inteligentes como detección de movimiento, intrusión o cruce de línea, y funciones de VCA para la detección de personas. Además de estas características, esta gama es la opción más competitiva de su categoría.

- Safire Smart
- Gama B1 con Inteligencia Artificial
- Cámara Turret IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 6 Mpx (3200×1800)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Dual Light alcance 20 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR
- 3DNR
- Micrófono Integrado
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	B1 con luz dual
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Mpx (3200×1800)
Iluminación mínima	Color: 0.007 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Dual Light	Alcance IR y Luz Blanca: 20 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	20 FPS (6Mpx) 30 FPS (4Mpx, 1080P)
Tasa Extra Stream	30 FPS (720P, D1, CIF, 480×240)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 110.5°, V: 57°, D: 131°
DORI	60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 6 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Φ 94.6× 82.8 mm
Peso	423 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Safire Smart E1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación