Ficha técnica JM Distech

SF-IPT511ZA-8E1-DL

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama E1 con Inteligencia Artificial

• Cámara Turret IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840×2160)

• Lente Motorizada 2.8~12mm

• 0 Lux

• Night Color, imagen a color 24/7h

• Luz Dual: IR alcance 50 m y Led blanco alcance 40m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• WDR

• 3DNR

• Micrófono integrado

• Audio

• Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo

• SMD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• P2P

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	E1
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840×2160)
Iluminación mínima	Color: 0.02 Lux @(F1.6, AGC ON)
Alcance Iluminación	Iluminación dual: IR hasta 50m Led blanco hasta 40m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Tasa Main Stream	(50-60Hz) 8MP(20fps) /6MP/4MP/2K/1080P (30fps)
Tasa Extra Stream	720P/D1/VGA/640×360/CIF/480× 240 (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps)
Tasa Tercer Stream	720P/D1/640×360/CIF (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	Motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 97.3°~34°, V: 52.3°~17.7°, D: 116°~37°
DORI	W: 88 m (D), 35 m (O), 17 m (R), 8 m (I) T: 277 m (D), 111 m (O), 55 m (R), 28 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y SMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Inteligencia Artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 12 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	111.6 (Ø) x 99.6 (Al) mm
Peso	660 g

Contenido

- CámaraTurret IP Safire Smart E1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación