Ficha técnica JM Distech

SF-IPT838UWHA-4U-AI2

Marca: SAFIRE

Descripción

• Safire

• Cámara IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light

• 4 Megapixel (2592x1944)

• Lente 2.8 mm

• WDR

• Compresión H.265+/H.264+

• IR CUT

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado

• Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP66

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	0.003 Lux / F1.4 Color Ultra Low Light
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR LEDs (30 m)
Lente	2.8 mm (H:103º, V: 55º)
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Tasa Main Stream	4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	640x480, 640x360, 320x240 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-DNR, MD, ROI
Funciones avanzadas	Detección de cruce de línea | intrusión | entrada / salida de región
Truesense 2	Detección de movimiento, Cruce de línea, Entrada / Salida de región Truesense y Face capture no pueden estar activos a la vez
Face Capture	SI (Compatible con los grabadores de Reconocimiento facial de Safire) Truesense y Face capture no pueden estar activos a la vez
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono Incorporado
Acceso remoto	NVR, Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12V / 0.48A, max. 5.8W, PoE IEEE802.3af max. 6.8W
Grado de protección	IP66
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	126.3 mm (Al) x 138.3 (Ø) mm
Dimensiones de la base	128 (Ø) mm (3 tornillos) / 46 x 83.5 mm (4 tornillos)
Peso	770 g

Contenido

- Cámara Turret IP SAFIRE
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones
- Instrucciones de uso