Ficha técnica JM Distech

SF-SW1208HIPOE-GF-120-OUT

Marca: SAFIRE

Descripción

El Safire SF-SW1108HIPOE-HF-120-OUT es un switch de grado industrial diseñado para sobrevivir donde los equipos convencionales fallan. Su apellido "OUT" y su arquitectura hardened lo convierten en el componente ideal para cajas de comunicaciones en exteriores, postes o entornos industriales con temperaturas extremas. No solo es resistente, sino extremadamente potente: sus dos ultimos puertos entregan hasta 60W (Hi-PoE), permitiendo alimentar cámaras PTZ motorizadas con calefacción o iluminadores infrarrojos de largo alcance sin pestañear.

La conectividad es otro de sus puntos fuertes, ofreciendo un puerto Gigabit en cobre y dos ranuras SFP para fibra óptica, lo que permite crear topologías de red en cadena o anillo con redundancia, asegurando que la señal de video recorra kilómetros sin interferencias. Además, incorpora la inteligencia PoE Watchdog para reiniciar automáticamente cualquier cámara que se bloquee, minimizando los costosos desplazamientos de mantenimiento a lugares de difícil acceso. Es, en esencia, un tanque tecnológico para infraestructuras de seguridad críticas.

• Switch de exterior Safire

• 6 puertos PoE+ 30W RJ45 10/100/1000 Mbps

• 2 Puertos Hi-PoE 60W 802.3bt 10/100/1000Mbps + 2 Puertos Uplink SFP 10/100/1000Mbps

• 2 Puertos Uplink RJ45 10/100/1000Mbps

• Soporta alimentación PoE hasta 120W en total para todos los puertos

• AI Watchdog

Especificaciones

Velocidad puertos RJ45	12x 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 120W en total para todos los puertos Puertos 1~6 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 7~8 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
Distancia de transmisión	130 metros
Ancho de Banda	24Gbps
Tabla MAC	8K
Latencia	10 a 1000MBps < 16µs (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~8 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Potección IP	IP65
Instalación	Exterior
Alimentación	Toma Frontal 90~240V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	310 x 260 x 100 mm
Peso	1.6 Kg

Contenido

- Switch HiPoE
- Cable AC
- Instrucciones de uso