Ficha técnica JM Distech

SF-T010A-2B1

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama B1 Económica

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• CMOS 1/2.8"

• 2Mpx (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8mm

• 0 Lux

• IR Alcance 20 m

• 2D-DNR

• IR CUT

• Mirror

• HLC, BLC, AGC, DWDR

• Micrófono integrado, audio sobre coaxial

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	B1 Económica
Sensor de imagen	1/2.8" CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Resolución	2Mpx (25fps)
Lente	2.8 mm (H: 92.3º, V: 48.5º, D: 107º)
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR alcance hasta 20 m (ICR)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante DVR (HDTVI por defecto)
Audio	Micrófono integrado, audio sobre coaxial
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 300 mA, 4W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C
Material	Cuerpo de metal y soporte de plástico
Dimensiones	82.8 (Al) x 94.6 (Ø) mm
Peso	390 g

Contenido

- Cámara turret Safire Smart
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Guía rápida de montaje
- Plantilla de instalación