## Ficha técnica JM Distech

# SF-T010A-5B1-0360

Marca: SAFIRE SMART

## Descripción

• Safire Smart

• Gama B1 Económica

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• CMOS 1/2.5"

• 5Mpx (2560x1936)

• Salida 4 en 1

• Lente 3.6mm

• 0 Lux

• IR Alcance 20 m

• 2D DNR

• IR CUT

• Mirror

• HLC, BLC, AGC, DWDR

• Micrófono integrado, audio sobre coaxial

• Impermeable IP67

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | B1 Económica |
| **Sensor de imagen** | 1/2.5" CMOS |
| **Resolución máxima** | 5 Mpx (2560x1936) |
| **Resolución** | 5MP@20fps /4MP@30fps |
| **Lente** | 3.6 mm (H: 88.6º, V: 72.4º, D: 101.3º) |
| **Iluminación mínima** | 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) |
| **Iluminación infrarroja** | 0 Lux / IR alcance hasta 20 m (ICR) |
| **Día / Noche** | Auto / Color / BW (Blanco y negro) |
| **Salida de vídeo** | 1x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS |
| **Conmutación salida de vídeo** | Mediante DVR (HDTVI por defecto) |
| **Audio** | Micrófono integrado, audio sobre coaxial |
| **Funciones básicas** | Menú OSD (remoto) |
| **Funciones OSD configurables** | DWDR, 2D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR |
| **Posicionamiento Lente** | 3 Axis |
| **Alimentación** | DC 12 V / 250 mA, 3W máx |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +50º C |
| **Material** | Cuerpo de metal y soporte de plástico |
| **Dimensiones** | 82.8 (Al) x 94.8 (Ø) mm |
| **Peso** | 200 g |

## Contenido

- Cámara turret Safire Smart
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Guía rápida de montaje
- Plantilla de instalación