Ficha técnica JM Distech

SF-T020CA-5B1-0360

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama B1 Económica Night Color

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI y AHD

• CMOS 1/2.5"

• 5Mpx (2560x1936)

• Salida 3 en 1

• Lente 3.6mm

• Imagen a color 24/7

• 0 Lux

• Alcance 30 m Led blanco

• 2D DNR

• Mirror

• HLC, BLC, AGC, DWDR

• Micrófono integrado, audio sobre coaxial

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	B1 Económica Night color
Sensor de imagen	1/2.5" CMOS
Resolución máxima	5 Mpx (2560x1936)
Resolución	5MP@20fps /4MP@30fp
Lente	3.6 mm (H: 88.6º, V: 72.4º, D: 101.3º)
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación Led	Hasta 30 m con LED blanco
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Audio	Micrófono integrado, audio sobre coaxial
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D/3D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 250 mA, 3W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C
Material	Cuerpo de metal y soporte de plástico
Dimensiones	82.8 (Al) x 94.6 (Ø) mm
Peso	390 g

Contenido

- Cámara turret Safire Smart
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Guía rápida de montaje
- Plantilla de instalación