Ficha técnica JM Distech

SF-T520ZS-2E1

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama E1 Profesional alta calidad y prestaciones

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• CMOS 1/2.8" Starlight

• 2Mpx (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente Motorizada 2.8~12mm

• 0 Lux

• IR Alcance 50 m

• 3D DNR

• IR CUT

• Mirror

• HLC, BLC, AGC, DWDR

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	E1 Profesional de alta calidad y prestaciones
Sensor de imagen	1/2.8" CMOS Starlight
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Resolución	2Mpx (25fps)
Lente	Motorizada 2.8~12 mm (H: 88.6º~34.4º, V: 57.5º~19.7º, D: 96.47º~39º)
Iluminación mínima	0.001 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR alcance hasta 50 m (ICR)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante DVR (HDTVI por defecto)
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 3D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 700 mA, 8.5 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C
Material	Cuerpo de metal y soporte de plástico
Dimensiones	99.6 (Al) x 111.5 (Ø) mm
Peso	540 g

Contenido

- Cámara turret Safire Smart
- 4 tacos y 4 tornillos para montaje
- Guía rápida de montaje
- Plantilla de instalación