Ficha técnica JM Distech

SF-UTP5E-100-H-24AWG-G

Marca: SAFIRE

Descripción

• Safire

• Bobina de cable

• Longitud 100 m

• UTP

• Categoría 5E

• Conductor CCA

• Diámetro 24 AWG-0,52mm

• Aislamiento HDPE

• Cubierta LSZH

• Cumple con 90m Fluke test

• Se suministra en caja de cartón

• Color gris

Especificaciones

Apantallamiento	U/UTP
Categoría	Categoría 5E
Longitud	100 metros
Conductor	Material: CCA (6% Cobre) Diámetro: 24AWG 0.52±0.02mm
Aislamiento	Material: HDPE Grosor: 0.18mm Diámetro: 0.90±0.05 mm Color: Azul/Blanco-Azul, Naranja/Blanco-naranja, Verde/Blanco-verde,Marron/Blanco-Marron
Cubierta	Material: LSZH Diámetro: 5±0.5 mm Grosor: 0.48±0.03 mm Color: gris
Hilo de desgarro	Si
Instalación	Interior
Temp. Funcionamiento	-10°C ~ 60°C
Certificación	Cumple con 90m Fluke test
Embalaje	Caja de cartón
Dimensiones del embalaje	25 x 25 x 23.5 cm
Color	Gris

Contenido

• Bobina cable Safire UTP5E de100m