Ficha técnica JM Distech

SFP-TR1513-20SMF-LC

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Kit de módulos transceptores SFP diseñado para establecer enlaces de fibra monomodo de alta velocidad. Este pack proporciona una conectividad de red robusta a una distancia máxima de 20 kilómetros bajo el estándar tecnológico 1000Base-LX.

La solución destaca por su flexibilidad en infraestructuras de red y armarios técnicos, permitiendo una transmisión óptima mediante hilos ópticos independientes cruzados. Desarrollado con componentes de gran fiabilidad, garantiza un funcionamiento idóneo en entornos comerciales estándar con un rango térmico operativo comercial.

• Pack de módulos transceptores SFP

• Estándar Ethernet matizado 1000Base-LX

• Longitudes de onda Tx1550/1310nm Rx1310/1550nm

• Fibra de tipo Monomodo para alta eficiencia

• Tipo de conector LC Simplex (BiDi) por unidad

• Distancia máxima de cable de hasta 20 Kilómetros

• Velocidad de transferencia de hasta 1.25Gb/s

• Diseño modular para armarios de red estándar

Especificaciones

Tipo de factor	SFP
Clase de entorno	Comercial / Estándar
Estándar Ethernet	1000Base-LX
Compatibilidad	Universal (Compatible con múltiples dispositivos de red)
Tipo de fibra	Monomodo
Tipo de conector	LC Simplex - BiDi
Velocidad de datos	Hasta 1.25Gb/s
Distancia máxima de cable	20 km
Longitud de onda Unidad 1 (T1550)	Tx 1550 nm Rx 1310 nm
Longitud de onda Unidad 2 (T1310)	Tx 1310 nm Rx 1550 nm
Instalación	Para un enlace de fibra deberá utilizarse en un extremo el modelo SFP-T1550-20SMF-LC y en el otro extremo la referencia SFP-T1310-20SMF-LC.
SFP-T1310-20SMF-LC	
Longitud de onda	Tx 1310 nm Rx 1550 nm
Tipo de fibra	Monomodo
Tipo de conector	LC Simplex - BiDi
Distancia máxima de cable	20 km
Enlace de datos	Hasta 1.25Gb/s
Ethernet	1000Base-LX
Temperatura de Funcionamiento	0° C ~ 70° C
SFP-T1550-20SMF-LC	
Longitud de onda	Tx 1550 nm Rx 1310 nm
Tipo de fibra	Monomodo
Tipo de conector	LC Simplex - BiDi
Distancia máxima de cable	20 km
Enlace de datos	Hasta 1.25Gb/s
Ethernet	1000Base-LX
Temperatura de Funcionamiento	0° C ~ 70° C

Contenido

- 1x Módulo SFP-T1550-20SMF-LC
- 1x Módulo SFP-T1310-20SMF-LC