## Ficha técnica JM Distech

# SN-IPR57/20AKDN/Z

Marca: SUNELL

## Descripción

• Sunell

• Cámara IP

• Gama Pro

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapíxel (1920x1080)

• Lente Motorizada vari-focal 2,7~12 mm Autofocus

• Auto iris

• Color 0.001 Lux, B/N 0 Lux

• IR Alcance 60m

• Compresión H.265+/H.265/H.264/MJPEG

• RJ-45 10/100 BaseTX

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67 (IK10 opcional)

• WDR 120dB

• Funciones inteligentes

• Audio

• Alarma

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Pro |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 2 Megapixel (1920x1080) |
| **Tasa Main Stream** | 60 fps (1920 x 1080) |
| **Tasa Extra Stream** | 2º:D1 (1 ~ 30 FPS), 3º:VGA (1 ~ 30 FPS) |
| **Compresión** | H.265+/H.265/H.264/MJPEG |
| **Lente** | Motorizada 2,7~12mm Autofocus |
| **Iluminación mínima** | 0.001 Lux (Color) / 0 lux with IR |
| **Alcance Infrarrojos** | 60 m |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Digital Defog |
| **Funciones inteligentes** | Perimetro, Linea virtual simple, Linea Virtual Doble, Merodeo, Multi merodeo, Objeto abandonado, Objecto sustraido, Velocidad anormal, Convergencia, Detención ilegal, Señal defectuosa |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 128GB |
| **Alarmas** | 1 entrada / 1 relay |
| **Audio** | 1 IN / 1 OUT |
| **Interfaz de red** | 1*RJ45 10M/100M Base-TX |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS SunView, Smartphone App SunView |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Alimentación** | DC 12V / 8W, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -40ºC ~ 60ºC |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 (IK10 opcional) |
| **Dimensiones** | ϕ 110mm × 375.5mm |
| **Peso** | 1.68 kg. |

## Contenido

- Cámara IP Sunell
- Material de instalación
- Instrucciones de uso