Ficha técnica JM Distech

SN-NVR3632E4-P16-J

Marca: SUNELL

Descripción

• Sunell

• Grabador NVR Reconocimiento Facial para KIT-PANDA-BLACKBODY

• 32 CH

• H.265+/H.265

• Resolución máxima 12 Megapixel

• Ancho de banda soportado 320 Mbps

• Reconocimiento facial hasta 20 imagenes/segundo

• Hasta 16 librerías de almacenamiento de imágenes

• Almacenamiento de hasta 10.000 imagenes de rostros

• Comparación por nivel coincidencia o por extraño

• Salida HDMI 4K y VGA

• 1 x RJ45 10/100/1000M

• Acceso IP Dual Stream

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

• Ratón

• Alarmas

• Espacio para 4 HDD

Especificaciones

Entradas para cámaras IP	32 canales
Cámaras IP compatibles	KIT-PANDA-BLACKBODY, Sunell, ONVIF
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA simultáneos
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4
Resolución display principal	1CH 12Mpx, 4CH 8Mpx, 8CH 4Mpx, 16CH 1080p, 32CH 720p
Resolución display auxiliar	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz)
Resolución grabación	12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P/D1
Entradas de Audio	1 Line IN
Salidas de Audio	1 Line OUT
Audio bidireccional	No dispone
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Reconocimiento facial	Máximo 20 caras/segundo Hasta 32CH con Reconocimiento Facial Almacenamiento 16 Librearías con hasta 10.000 rostros Detección de extraño: El nivel de similitud se podrá configurar manualmente Búsquedas por: Tipo de comparación, Imagen almacenada en su Librería
Funciones Smart	Reconocimiento Facial
Función POS	No dispone
Alarmas	2 IN / 1 OUT
Ancho de banda total	320 Mbps entrada (128Kbps ~ 8Mbps por canal)
Método de grabación	Manual, programada (Continua, Detección de Movimiento, Pérdida de vídeo, ...)
Backup	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Almacenamiento interno	4 HDD SATA 3.5" de hasta 12 TB (no incluido)Análisis de comportamiento de HDD con la serie Skyhawk AI Surveillance de Seagate
Comunicación	1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 1x eSATA / 1 x RS485 / 1 x RS232 / 1 x RJ45 10/100/1000Mbps (Ethernet)
Interfaz POE	16 x RJ45 100Mbps IEEE 802.3af, max. 160W
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software CMS
Alimentación	AC 100~240 V, 15 W (SIN DISCO DURO)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +50° C
Dimensiones / Peso	70 (Al) x 368 (An) x 440 (Fo) mm / 4.2 Kg

Contenido

- Grabador NVR Sunell de Reconocimiento Facial
- Ratón
- Cable Ethernet
- Cable de alimentación