Ficha técnica JM Distech

SN-TPC4203KT/F08-BOX

Marca: SUNELL

Descripción

• Sunell

• Cámara Térmica IP

• Sensor térmico 400x300 VOx

• Lente 8 mm

• Rango medición de la temperatura -40ºC~150ºC (±2ºC)

• Sensibilidad térmica < 40mK

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Audio

• Alarmas

• Detección avanzada de incendios y alarma

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Cumplimiento NDAA

• Rótula ajuste multidireccional

• Caja conexiones incluida

Especificaciones

Sensor térmico	400x300 VOx
Tasa Main Stream	D1 (25fps)
Tasa Extra Stream	CIF (25fps)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Tamaño de Píxel	17µm
Lente	8 mm
Ángulo de visión	46º x 35º
Enfoque	Manual
Sensibilidad térmica	≤40mK
Rango espectral	8~14µm
Paletas	Hasta 17 modos (Rojo Caliente, Negro Caliente, Arcoiris, etc)
Funciones inteligentes	Detección de temperatura y alarma, Detección de Humano y Detección de Vehículo
Rango de Temperaturas Detectables	-40ºC hasta 150ºC (de -4 ºF hasta 302ºF)
Precisión de Temperatura	± 2ºC / ±2%
Medición de Temperatura	Soporta 3 tipos de reglas (Punto, Área y Línea)
Rangos VCA	Reconocimiento de incendio: 78 m Reconocimiento de persona: 25 m Reconocimiento de vehículo: 100 m
Audio	1 In / 1 Out nivel de línea 600 ohm
Alarma	2 In / 2 Out
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 128GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF & Protocolo Privado
Alimentación	12VDC / 5W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Material	Metal
Dimensiones	388 mm (Fo) x 110 (Ø) mm
Peso	1800 g
Certificados	NDAA / CE / FCC

Contenido

- Cámara térmica IP Sunell
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones