Ficha técnica JM Distech

ST-C29N-V

Marca: STREAMAX

Descripción

• Streamax

• IP camera

• Resolución 1280x800

• Lente 3mm

• 0Lux

• IR hasta 20m

• DSM: Monitorización del estado del conductor

• Conector M12

• Apta para embarcar en vehículo

• Compatible con ADPLUS 2.0

• Instalación vertical sobre salpicadero

• Impermeabilidad IP67

Especificaciones

Inteligencia	DSM: Monitorización del estado del conductor Detección de fatiga, somnolencia, teléfono móvil y fumar
Sensor	1/4" Sensor Global Shutter
Resolución	1280x800
Lente	3 mm (H: 76º, V: 44º)
Shutter	1/30 ~ 1/5.000s (auto)
Compresión	H.265 / H.264
Mejora de imagen	DWDR, BLC, ATW, AWB, Ganancia Automática, 3D DNR
S/N	>50dB
Iluminación Mínima	0,1 Lux@F1.4 (IR OFF), 0 Lux (IR ON)
Día / Noche	ICR Filtro IR
Alcance IR	20 m
Salida de vídeo	1.0 Vp-p AHD
Interfaz de conexión	Conector de aviación 6-Pines M12
Instalación	Sobre pilar lateral
Compatibilidad	ADPLUS, AIBOX 5.0 y grabadores
Alimentación	12V DC, 230mA. <2.76W
Temperatura de funcionamiento	-40ºC ~ 70ºC, <95%
Grado de Protección	IP67
Dimensión	95.6 (Fo) x 57.8 (An) x 50.8 (Al) mm
Peso	410g

Contenido

- Cámara DSM IP
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación