Ficha técnica JM Distech

SW2624GT-2GF

Marca: SAFIRE

Descripción

El SW2624GT-2GF se integra como un nodo de conmutación de alta densidad diseñado para infraestructuras de red que demandan una expansión masiva de ancho de banda y una fiabilidad técnica absoluta. Su arquitectura interna destaca por una matriz de 26 interfaces Gigabit, compuesta por 24 puertos de acceso 10/100/1000 Base-T y 2 ranuras de enlace ascendente 1000 Base-X (SFP) independientes. Esta configuración híbrida permite una capacidad de conmutación integral de 52 Gbps, garantizando un transporte de datos fluido y sin latencia para aplicaciones críticas como la transferencia de archivos de gran volumen, edición de vídeo en red o la interconexión de múltiples nodos de trabajo con el núcleo de la red mediante fibra óptica.

La eficiencia operativa es el núcleo de este dispositivo, incorporando tecnologías avanzadas de ahorro de energía que ajustan dinámicamente el suministro eléctrico según el estado del enlace y la longitud del cableado detectado en cada puerto. Su diseño mecánico prioriza la durabilidad mediante una gestión térmica pasiva sin ventiladores, lo que asegura un funcionamiento totalmente silencioso y reduce significativamente los puntos de fallo mecánico en entornos de trabajo continuo. Al ser un equipo puramente no gestionado, permite una integración transparente en cualquier topología de red existente, proporcionando una infraestructura Gigabit robusta, escalable y de bajo mantenimiento.

• Switch de sobremesa/pared

• 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 puertos SFP fibra

• Soporta auto-aprendizaje por MAC

• Plug & Play

• Tecnología de ahorro de energía

Especificaciones

Velocidad puertos RJ45	24x 10/100/1000M
Velocidad puerto SFP	1x Gigabit
Suministro de energía eléctrica	Hasta 20W
Alimentación	AC 100~220 V
Temperatura de funcionamiento	-20° C - 55° C
Dimensiones	330 (Fo) x 450 (Al) x 205 (An) mm

Contenido

• Switch

• Cable AC

• Incluye pestañas para rack

• Instrucciones de uso