Ficha técnica JM Distech

TA-TXF-125E-KH

Marca: TAKEX

Descripción

• Barrera infrarroja de cuádruple haz para exterior

• Cableada

• Detección máxima emisor / receptor 100 m (exterior)

• Cuádruple lente ajustable

• Horizontal: 180º (±90º) / Vertical: 20º (± 10º)

• Función AND/OR

• DIP Switch para programación

• 4 frecuencias de trabajo

• Doble tamper anti-sabotaje (frontal y trasero)

• Alimentación a pilas

• Espacio para transmisor vía radio

Especificaciones

Rango de detección	100 m exterior
Número de haces	4
Metodo de detección	Interrupción de los 4 haces a la vez o de solamente 2 (up o down)
Tiempo de interrupción	50ms, 100ms, 250 ms, 500 ms (seleccionable a través de DIP Switch)
Canales de frecuencia	4 canales diferentes a través de DIP Switch
Salidas	Salida de alarma NO/NC , salida tamper NC, salida de batería baja NC
Compatibilidad	Compatible con transmisores vía radio
Ángulo de ajuste	Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)
Temperatura de funcionamiento	-25ºC ~ +60ºC
Alimentación	Recomendadas Pilas LS33600
Alimentación salida para transmisor	3.0 V DC
Dimensiones	447 (Al) x 114(An) x 166 (Fo) mm
Dimensiones para transmisor	200 (Al) x 67 (An) x 33(Fo) mm
Instalación	Exterior o interior

Contenido

• Barrera infrarroja

• Material de instalación

• Instrucciones de uso