Ficha técnica JM Distech

TEMPEST-BAT300

Marca: URFOG

Descripción

• URFOG

• Generador de niebla

• Alimentación a batería

• Genera 100 m3 de niebla con visibilidad cero en 60"

• 6 meses de autonomía

• Señalización visual LED

• Múltiples salidas de avería

• Permite alimentación externa desde central de alarma o alimentador de 12V1.5A

• Tiempo de disparo ajustable

• Tiempo total de disparo 2 min

• Volumen total de disparo 200 m3

• Incluye baterías con una mayor capacidad de corriente

• Color blanco

• Reducidas dimensiones 300 (Al) x 200 (An) x 150 (Fo) mm

Especificaciones

Cobertura de niebla	300 m3 (1 metro de visibilidad) 100 m3 (cero visibilidad)
Tiempo de disparo de niebla	2s - test 15s - 25m3 30s - 50m3 60s - 100m3
Tiempo total de disparo	2 minutos+ 1 disparo test extra
Tiempo de retardo tras disparo	Disparo de 2s - 1 minuto Disparo de 15s - 5 minutos Disparo de 30s - 10 minutos Disparo de 60s - 20 minutos
Volumen total de disparo	600 m3 (1 metro de visibilidad) 200m3 (cero visibilidad)
Capacidad del cartucho	0.125 L
Forma de repuesto	Cartucho de sencilla instalación
Tiempo de reacción	200ms
Entradas	3 entradas cableadas: Armado, Disparo y PIR/pánico
Salidas	3 salidas cableadas (max 16V - 50mA): Fallo, Liquido y batería baja
Alimentación	Baterías 2x 12V-9Ah de alta capacidad de corriente Alimentación externa: 10-16V / 0.35-1.5A
Autonomía a baterías	Hasta 6 meses
Consumo	Modo de bajo consumo < 3mW Modo siempre encendido 1.2W
Dimensiones	300 (Al) x 200 (An) x 150 (Fo) mm
Peso	7.6 Kg con batería 1.9 Kg sin batería
Tipo de instalación	Vertical

Contenido

- Generador de niebla URFOG
- Instrucciones de uso y montaje
- 1 recarga de líquido