Ficha técnica JM Distech

THERMTEC-HM210

Marca: THERMTEC

Descripción

• Thermtec

• Cámara Térmica Bullet IP biespectro

• Sensor térmico 256x192 VOx FPA no refrigerado

• Tamaño pixel 12µm

• Lente 10mm

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)

• Sensibilidad térmica ≤35mK

• Sensor visible 4Mpx 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Lente 8mm

• H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• DC12V / PoE IEEE802.3af

• Alarma

• Interfaz WEB, Thermtec VMS

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

• TVS 6000V protección rayos

Especificaciones

Gama	HM2
Sensor térmico	VOx FPA no refrigerado
Resolución sensor térmico	256 x 192
Pixel pitch	12µm
Lente térmica	10mm
Sensibilidad térmica	≤35mK
Rango medición térmica	-20ºC~150ºC / ±2ºC
Rango espectral	LWIR 8~14µm
Ángulo de visión térmico	17° (H) x 13° (V)
Sensor visible	1/2.8" Progresive Scan CMOS
Resolución sensor visible	2592 x 1536 (4Mpx)
Lente visible	8mm
Iluminador infrarrojo	20m. máximo
Tasa Main Stream	Visible: 25fps (2592×1536, 1920×1080, 1280x720) Térmico: 25fps (768x576, 640x480, 384x288, 352x288)
Tasa Sub Stream	Visible: 25fps (1280x720, 768x576, 640x480, 352x288, 256x192) Térmico: 25fps (768x576, 640x480, 384x288, 352x288)
Compresión	H.265 / H.264
VCA	Detección movimiento, cruce de línea, intrusión, entrada/salida de área Detección de fuego y medición de temperatura
Reglas de temperatura	Punto, linea y área, múltiples reglas simultáneamente
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, software Thermtec VMS
Interoperabilidad	ONVIF, API, SDK
Alimentación	DC 12V, 3W máx. PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-20ºC~+75ºC, <95% RH
Grado de protección	Impermeable IP66 TVS 6000V protección rayos
Dimensiones	277mm × 92mm × 90mm
Peso	≤1.6Kgr

Contenido

- Cámara térmica dual IP Thermtec HM2 series
- Material de instalación
- Caja de conexiones