Ficha técnica JM Distech

THERMTEC-HM635

Marca: THERMTEC

Descripción

• ThermTec

• Cámara Térmica Dual IP

• Sensor térmico 640x512 VOx

• Sensor óptico 1/2.8” Progressive Scan CMOS 4Mpx

• Lente 35mm (Term) / 12mm (Opt)

• Alcance IR30m

• Sensibilidad térmica ≤35mK (0.05ºC)

• Pixel pitch 12µm

• H.265/H.264

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE+ IEEE802.3af

• Alarmas

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

• TVS (transient voltage supressor)

Especificaciones

Sensor térmico	640x512 Oxido de Vanadio
Enfoque térmico	Motorizado
Sensor óptico	1/2.8” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel
Tasa Main Stream	Term: 1280x720 / 768x576 / 640x480 / 384x288 (25fps) Opt: 2592x1536 / 1920x1080 / 1280x720 (25fps)
Tasa Extra Stream	Term: 768x576 / 640x480 / 352x288 / 384x288 (25fps) Opt: 1280x720 / 768x576 / 640x480 / 384x288 (25fps)
Fusión de Imagen	Soportado
Compresión	H.265 / H.264
Mejoras de Imagen	DWDR, 3DNR, BLC, HLC AGC, ROI, Privacy Mask
Lente	35mm (Term) / 12mm (Opt)
Ángulo de visión térmico	12,5°×10° (Term)
Sensibilidad térmica	≤35mK (0.05 º C)
Rango medición térmica	-20~150ºC / ±8ºC
Rango espectral	8~14µm
Detector Pitch	12µm
Audio	No dispone
Alarmas	1 IN / 1 OUT
Almacenamiento interno	EMMC hasta 16GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB
Interoperabilidad	ONVIF Profile S/T
Alimentación	12VDC, max.15W / PoE (802.3af)
Temp. funcionamiento	-20ºC~+60ºC
Grado de protección	Impermeable IP66, TVS
Dimensiones	356 x 145 x 162 mm
Peso	≤2200 g.

Contenido

- Cámara térmica Dual IP ThermTec
- Material de instalación
- Caja de conexiones