Ficha técnica JM Distech

TK-FMB640

Marca: TELTONIKA

Descripción

• Teltonika

• Tracker para vehículos

• Instalación cableado interno

• Lector bus CAN integrado

• Lector tacógrafo

• Conectividad 2G (GSM/GPRS)

• Posicionamiento por GNSS

• Antenas externas

• Ranura Dual-SIM y Mini-USB 2.0

• Indicadores LED

• Entradas y salidas digitales y analógicas

• Entradas RS232 y RS485

• Alimentación DC 10-30 V

• Batería integrada

• Integrable con plataforma AIKO de gestión de flotas

• Necesaria AIKO-LICENSE para su uso

• Necesaria tarjeta SIM para su uso

Especificaciones

Modelo	FMB640
Instalación	Conexión cableado interno del vehículo
Posicionamiento	GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS
Conectividad móvil	2G (GSM/GPRS)
Interfaz de conexiones	2 x SIM (Dual-SIM), 1 x Mini-USB 2.0 (configuración)
Indicadores	LEDs de estado y conectividad
Sensores	Acelerómetro
Entradas	4 x Entrada digital 4 x Entrada analógica 2 x Entrada bus CAN J1939 / 1 x Entrada bus CAN J1708 1 x Entrada 1-Wire 2 x RS232 1 x RS485 1 x Entrada tacógrafo
Salidas	4 x Salida digital
Funciones	Conducción eficiente, Exceso de velocidad, Desconexión forzada, Detección de colisiones, Modos de ahorro de energía, Inmovilizador, Anti-inhibición
Funciones específicas	Lectura de datos bus CAN: nivel de combustible, consumo de combustible, odómetro, velocidad, distancia recorrida, RPM Lectura de datos tacógrafo
Configuración y gestión	FOTA Web, Teltonika Configurator (USB)
Alimentación	DC 10-30 V con protección de sobrevoltaje y cambio de polaridad Batería Ni-Mh 8.4 V / 550 mAh integrada
Material	Plástico
Protección	Apto para interior (IP41)
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +85 ºC
Humedad funcionamiento	5% ~ 95% (sin condensación)
Dimensiones	104.1 (An) x 76.8 (Al) x 31.5 (Fo) mm
Gestión de vehículos	Apto para integrar con plataforma de gestión de flotas AIKO
Escenarios recomendados	Gestión de flotas, Vehículos pesados, Vehículos refrigerados, Vehículos especiales, Vehículos profesionales

Contenido

- Tracker Teltonika
- Conector con cables
- 2 x Antenas externas