Ficha técnica JM Distech

TK-PR1KC640

Marca: TELTONIKA

Descripción

• Teltonika

• Antena 5G Combo LTE GNSS Wi-Fi para techo de vehículo

• Frecuencia LTE 617-960/1710-2690/2900-4200 MHz Conector 4x SMA Macho

• Antena GNSS 1164-1300/1559-1610 MHz 1x Conector SMA Macho

• Antena Wi-Fi 2400-2483.5/4900-5925 MHz Conector 2x RP SMA Macho

• Certificación Exterior IP67

• 7x Cables LMR100 3 metros de longitud

• Router compatibles TK-RUTX50, TK-TRB500

Especificaciones

Antenas LTE	Rango de Frecuencia: 617-960/1710-2690/2900-4200 MHz Polarización: Lineal Ganancia: 4dBi V.S.W.R < 3.0 Impedancia: 50 ohmios Conectores 4x SMA Macho
Antenas Wi-Fi	Frecuencia: 2400-2483.5/4900-5925 MHz Polarización: Lineal Ganancia: 4dBi V.S.W.R < 2.5 Impedancia: 50 ohmios Conectores 2x RP-SMA Macho
Antena GNSS	Frecuencia: 1164-1300/1559-1610 MHz Polarización: RHCP Impedancia: 50 ohmios Ganancia LNA: 40±2 dB Voltaje 3-12 VDC Consumo corriente < 60mA LNA V.S.W.R < 2.0 Conector 1x SMA Macho
Cables	7x LMR100, 3 metros
Dimensiones	189 x 182 x 85 mm
Peso	960 ± 30 g

Contenido

• Antena 5G Combo