Ficha técnica JM Distech

TK-PR2FK20M

Marca: TELTONIKA

Descripción

El cable de alimentación TK-PR2FK20M de Teltonika está diseñado específicamente para ofrecer una conectividad eléctrica segura, estable y flexible en entornos industriales y de automatización. Este accesorio original cuenta con un conector de entrada tipo terminal de tornillos de 4 vías que facilita una fijación mecánica óptima y un conector de salida de 4 pines con un paso de 3 mm, ideal para integrarse de forma directa con los sistemas de alimentación de los dispositivos compatibles de la marca.

Con una generosa longitud total de 2 metros (2000 mm), este cable permite realizar despliegues cómodos en armarios eléctricos o racks sin generar tensiones en el tendido. Estructuralmente, incorpora cuatro conductores internos con una sección de 4 x 0.129mm^2 (equivalente a un calibre de 26 AWG), garantizando una conductividad eficiente. Además, para simplificar el proceso de instalación técnica y evitar errores de polaridad, los hilos internos implementan un código de colores estandarizado: el rojo para la alimentación positiva (Power +), el negro para la toma de tierra (Ground -), y los cables verde y blanco reservados para funciones de entrada, salida o no conectado (NC). Todo el conjunto cumple estrictamente con la normativa RoHS, asegurando un producto libre de sustancias peligrosas.

• Teltonika

• Cable de alimentación industrial de 4 vías

• Conector de entrada de terminal con tornillos

• Conector de salida compacto de 4 pines y 3 mm

• Longitud total de cable de 2 metros (2000 mm)

• Conductores eficientes de 4 x 0.129 mm² (26 AWG)

• Identificación interna por códigos de colores

• Hilo rojo para Power + y negro para Ground -

• Hilos verde y blanco para Input / Output / NC

• Certificado de conformidad ambiental RoHS

Especificaciones

Tipo de componente	Cable de alimentación de 4 vías
Conector de entrada	Terminal de tornillo de 4 vías (4-way screw terminal)
Conector de salida	4 pines, paso de 3 mm (3 mm pitch)
Sección del cable	4 x 0.129 mm² (26 AWG)
Longitud total	2000 mm (2 metros)
Asignación de pines	Pin 1: Rojo (Power +) Pin 2: Negro (Ground –) Pin 3: Verde (Input / Output / NC) Pin 4: Blanco (Input / Output / NC)
Certificaciones	RoHS

Contenido

• 1x Cable de alimentación de 4 vías Teltonika TK-PR2FK20M (2 metros)