Ficha técnica JM Distech

TK-PR3PXEU3

Marca: TELTONIKA

Descripción

La fuente de alimentación de pared TK-PR3PXEU3 de Teltonika está desarrollada específicamente para proporcionar energía eléctrica de alta fiabilidad y máxima estabilidad a sus dispositivos compatibles de red. Este adaptador de corriente alterna (AC) con clavija de formato europeo (EU) es el repuesto u opción de alimentación original idónea para asegurar el funcionamiento continuo y seguro de diversos routers y pasarelas de la marca, evitando fallos operativos provocados por un suministro de energía inestable o deficiente.

Con una potencia nominal de salida de 18W y un voltaje regulado de 12 VDC, este componente suministra una corriente de salida de 1.5A que gestiona eficientemente las necesidades energéticas del equipo bajo cualquier nivel de carga de trabajo. Su rango de entrada flexible admite de 100V a 240V AC a frecuencias de 50/60 Hz con un consumo de corriente de entrada de tan solo 0.6A. Diseñado pensando en la integridad del hardware, cuenta con un conector de salida específico de 4 pines y un sistema de seguridad electrónico contra cortocircuitos. Además, cumple con rigurosos estándares y certificaciones internacionales de seguridad y compatibilidad electromagnética (EMC), garantizando un despliegue profesional totalmente seguro en un formato ligero de apenas 89.8 gramos.

- Teltonika
- Cargador de alimentación original de pared
- Potencia eléctrica nominal eficiente de 18W
- Amplio rango de entrada AC 100V a 240V a 50/60 Hz
- Clavija de conexión integrada de tipo europeo (EU)
- Voltaje de salida estable de 12 VDC / 1.5A
- Conector de salida específico de 4 pines
- Sistema de protección activa contra cortocircuitos
- Certificados de seguridad industrial IEC y EN
- Diseño estructural ligero con un peso de 89.8 g

Especificaciones

Modelo de referencia	TK-PR3PXEU3
Tipo de componente	Fuente de alimentación de pared para router
Potencia de salida	18 W
Voltaje de salida	12 VDC
Corriente de salida	1.5 A
Tipo de conector de salida	4 Pines
Voltaje de entrada AC	100 V AC a 240 V AC (50 Hz a 60 Hz)
Corriente de entrada	0.6 A
Tipo de conector de entrada	Clavija Europea (EU)
Protecciones electrónicas	Cortocircuito
Certificaciones de seguridad	Safety: IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017
Certificaciones EMC	EMC: EN 55032:2015, EN 55035:2017
Peso neto	89.8 g
Compatibilidad de equipos	TK-RUT360 TK-RUTX08 TK-RUTX09 TK-RUTX10 TK-RUTX11 TK-RUTX50 TK-RUTXR1 TK-TCR100 TK-TRB143

Contenido

• 1x Fuente de alimentación Teltonika TK-PR3PXEU3 (Conector de 4 pines)