Ficha técnica JM Distech

TK-RMS-VPN-150G

Marca: TELTONIKA

Descripción

El TK-RMS-VPN-150G es un paquete de datos de 150 GB diseñado específicamente para el servicio RMS VPN de Teltonika. Este crédito permite establecer conexiones seguras punto a punto o punto a multipunto entre dispositivos Teltonika (como las series RUT, RUTX o TRB) y usuarios remotos de forma instantánea, eliminando la complejidad de configurar servidores VPN tradicionales o la necesidad de contratar IPs públicas estáticas.

Este pack de datos RMS-VPN-150G destaca por su flexibilidad y seguridad, utilizando túneles encriptados que garantizan la integridad de la información en aplicaciones de telemetría, mantenimiento remoto industrial y acceso a PLCs o cámaras IP. El consumo de los 150 GB se realiza de forma bajo demanda y no tiene una fecha de caducidad rígida mientras la cuenta de RMS esté activa, lo que permite un control de costes preciso. Al integrarse totalmente en el ecosistema RMS (Remote Management System), permite una gestión centralizada desde el navegador, facilitando el acceso remoto a dispositivos que se encuentran detrás de firewalls o redes móviles con NAT.

• Teltonika

• Este pack permite 150Gb de tráfico de VPN o de RMS Connect para un único dispositivo a través de la Plataforma RMS.

• 10 años de caducidad

Especificaciones

Cantidad de tráfico VPN	150 Gb
Límite de datos	Esta licencia es la que se adquiere cuando se consume el tráfico de datos que viene por defecto en los packs TK-RMS-3Y/5Y/10Y.
Conexión con el Servidor	MQTT (certificados SSL)
Parámetros Estáticos Monitorizables	IMEI / Modelo / Fabricante / Versión de hardware / IMSI / Código de producto / Batch number / Revisión Módem
Parámetros Dinámicos Monitorizables	Estado SIM / Estado PIN / Estado de Red / Señal (-dBm) / Operador / Número de Operador / Estado de conexión / Tipo de Conexión / Temperatura / Bytes enviados tarjetas SIM / Bytes recibidos tarjetas SIM / Versión de Firmware / Slot SIM utilizado / Router uptime / IP conexión móvil / Estado de la WAN / IP WAN / Cell ID / MCC / MNC / LAC / ICCID / RSCP / ECIO / RSRP / SINR / RSRQ
Parámetros Hotspot	Hotspot SSID / Estado hotspot (habilitado/deshabilitado) / IP hotspot / Total de datos descargados / Total de datos subidos / Usuarios / Usuarios activos / MAC de los usuarios activos / IP usuarios Activos / Hora de inicio usuario activo / Hora de finalización usuario activo / Tiempo de uso usuario activo / Datos descargados por usuario / Datos subidos por usuario / Límite descarga Hotspot / Límite subida Hotspot
Parámetros GPS	Estado / latitud, longitud / GPS date /Tiempo / Altitud / Velocidad / Número de satélites / Precisión
Dispositivos compatibles	Compatible con todos los router de la serie TK-RUT, gateways de la serie TK-TRB, TK-TCR100, TK-TSW202, TK-TSW212, y la serie TK-OTD
Nota	Una vez que le haya sido transferida la licencia no se aceptarán devoluciones de este producto.

Contenido

Información pendiente de validación.