Ficha técnica JM Distech

TK-TSW304

Marca: TELTONIKA

Descripción

El TK-TSW304 es el switch más pequeño de la cartera de Teltonika Networks, hecho pensando en los escenarios de aplicación industrial. Este dispositivo ultra pequeño viene con una opción de montaje en carril DIN integrada y encontrará fácilmente su lugar en cualquier armario de servidor. Su diseño duradero y su carcasa resistente a los golpes lo hacen perfecto incluso para los entornos industriales más exigentes.

• Switch No gestionable Industrial

• 4 puertos Ethernet RJ45 Gigabit

• Conector de Alimentación DC de 2 pines industrial Alimentación

• DC 7 a 57V

• 9 x LEDs de estado

Especificaciones

Dispositivo	Switch No Gestionable Industrial
Ethernet	4 puertos Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
Estándares IEEE 802.3	802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
Ancho de banda (sin bloquear)	8 Gbps
Empaquetado del buffer	128 Kb
Tamaño de la tabla MAC	2K entradas
Jumbo Frame	9216 bytes
Alimentación	Conector DC 2 Pines industrial 7~57VDC
Material	Aluminio
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +75º C
Humedad funcionamiento	10 ~ 90 % (no condensante)
Kit de Montaje	Montaje en carril DIN integrado
Dimensiones	102 x 25 x 81.5 mm
Peso	0.21 Kg

Contenido

• Switch Industrial

• Instrucciones de uso