Ficha técnica JM Distech

TOA-PE-154EN

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Altavoz colgante de techo

• Alarma por voz EN54 y megafonía general

• 2 vías Hi-Fi

• Woofer 5" Bass reflex

• Tweeter de cúpula 1" balanceada

• Potencia 15/10/5 W (100 V)

• Sensibilidad 91 dB

• Respuesta en frecuencia 70~20000 Hz

• Cable 5 m max.

Especificaciones

Tipo de altavoz	Altavoz de techo
Certificación	UNE-EN 54-24, ISO 7240-24: 2010
Conexión	Conexión por cable de empuje (borne de puente - tipo 2 derivaciones)
Entrada nominal (alta impedancia)	15 W (línea 100 V) / 7.5 W (línea 70 V)
Selección de potencia	Línea 100 V: 15 W (670 Ω), 10 W (1 kΩ), 5 W (2 kΩ) Línea 70 V: 7.5 W (670 Ω), 5 W (1 kΩ), 2.5 W (2 kΩ)
Componente de altavoz	Baja frecuencia: 12 cm (5") de tipo cono Alta frecuencia: 2.5cm (1") "tweeter" de cúpula balanceada
Ángulo de cobertura (H y V)	360° (500 Hz), 170° (1 kHz), 90° (2 kHz), 70° (4 kHz)
Sensibilidad	91 dB (1 W, 1m) (500 Hz - 5 kHz pink noise) 87 dB (1 W, 1m) (100 Hz - 10 kHz pink noise) 75 dB (1 W, 4m) (100 Hz - 10 kHz pink noise)
Nivel máximo de presión sonora	99 dB (15 W, 1m) (100 Hz - 10 kHz pink noise) 87 dB (15 W, 4m) (100 Hz - 10 kHz pink noise)
Respuesta en frecuencia	70 Hz - 20 kHz
Acabado	Resina HIPS,blanquecino (RAL 9018 o equivalente)
Grado de protección	Interior
Temperatura de funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Peso	2.1 Kg
Dimensiones	251 (Al) x 186 (Ø) mm

Contenido

- Altavoz de techo
- Material de instalación
- Instrucciones de uso