Ficha técnica JM Distech

TOA-VP-2421

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Amplificador de reserva de sistemas VX-2000 y VM-3000

• Alarma por voz EN54 y megafonía general

• 420 Wrms

• Rack 19" 2U

Especificaciones

Fuente de alimentación	28 V CC (rango de funcionamiento: 20 - 40 V CC) Terminal de tornillo M4, distancia entre barreras: 12 mm
Consumo actual	0,03 A (modo de espera), 0,60 A (sin entrada de audio), 7,6 A (1/8 de salida nominal, EN60065), 29 A (salida nominal)
Potencia nominal de salida	420 W (a carga mínima resistiva y máxima capacitiva)
Potencia de salida (en la red de CA: 195,5 V)	320 W (a carga mínima resistiva y máxima capacitiva)
Tensión de salida	100 V (70 V, 50 V: seleccionable por cambio de cableado interno)
Carga resistiva mínima	24 Ω (a 100 V), 12 Ω (a 70 V), 6 Ω (a 50 V)
Carga capacitiva máxima	0,5 µF (a 100 V), 1 µF (a 70 V), 1 µF (a 50 V)
número de canales	1
Aporte	Especificado por el módulo de entrada VP-200VX
Número de ranuras para módulos	1, módulo utilizable: VP-200VX
Producción	Salida del amplificador de potencia (línea de altavoces): terminal de tornillo M3.5, distancia entre barreras: 8,8 mm
Respuesta frecuente	40 Hz - 16 kHz, ±3 dB (a 1/3 de salida nominal)
Distorsión	1 % o menos (a salida nominal, 1 kHz)
Relación señal/ruido	80 dB o más
Panel indicador	Indicador de alimentación de canal: 1 canal, LED de dos colores Indicador de sobrecalentamiento: LED amarillo
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +40 °C
Terminar	Panel: Chapa de acero con tratamiento superficial, negro, 30 % brillo, pintura
Dimensiones	482 (ancho) × 88,4 (alto) × 340,5 (profundidad) mm
Peso	9,5 kg
Accesorio	Tornillo de montaje en bastidor... 4, arandela de fibra... 4

Contenido

- Amplificador
- Material de instalación
- Instrucciones de uso