## Ficha técnica JM Distech

# TS-SG808-L

Marca: MARCA BLANCA

## Descripción

• Torno portillo motorizado de un pasillo bidireccional

• Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha

• Motor ULTRA: 10.000.000 de ciclos

• Movimiento de las puertas inicial acelerado y final decelerado

• Ancho de paso personalizable con postes ultrafinos

• Compatible con puertas TS-SG808-Dx00

• Indicador LED de estado

• Modo de emergencia: apertura ante señal de incendio o corte de corriente

• Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display

• Placa secundaria de conexión a placa principal

• Fabricado en acero inoxidable SUS304 y barreras acrílicas

• Modos de configuración: uno o dos sentidos, paso libre en uno o dos sentidos

• Compatible con sistemas de control de acceso de terceros Plug & Play

• Diseño ergonómico

• Tapas universales para lectores de tarjetas

• Necesita un TS-SG808-R para la instalación completa

• Placa esclava incluida

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Controladora** | Placa esclava para conexión de TS-SG808-L |
| **Indicador LED** | Indicador LED de estado del torno |
| **Movimiento de la barrera** | Angular de apertura de la barrera acrílica (no incluida) en sentido de la marcha (entrada o salida) |
| **Modo de emergencia** | Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo adicional no incluida) |
| **Seguridad** | Acceso no autorizado con sonido y cierre Anti-tailgating configurable con sonido y cierre |
| **Compatibilidad** | Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID |
| **Modos de configuración** | Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto |
| **Material de fabricación** | Acero inoxidable SUS304 y tapas de PC |
| **Velocidad de paso** | 50-60 personas/minuto |
| **Fiabilidad** | Servomotor 10.000.000 de ciclos |
| **Sensores infrarrojos** | 6 pares de sensores infrarrojos |
| **Alimentación** | AC 110/220 V / 100 W máx. |
| **Temp. funcionamiento** | -25º C ~ +70º C |
| **Dimensiones de línea** | Personalizable añadiendo puertas TS-SG808-Dx00 |
| **Dimensiones de paso** | Personalizable (An) x 1500 (Fo) mm (apto para personas con movilidad reducida) |
| **Dimensiones** | 980 (Al) x 150 (An) x 1500 (Fo) mm |
| **Peso** | 65 kg |
| **Protección** | Interior |

## Contenido

- Torno izquierdo sin puerta
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Llaves de seguridad