Ficha técnica JM Distech

UT278A+

Marca: UNI-T

Descripción

El UT278A+ es un medidor profesional de resistencia de tierra con pinza, diseñado para realizar mediciones de puesta a tierra sin necesidad de desconectar el sistema ni utilizar picas auxiliares. Gracias a su tecnología de medición mediante pinza, permite comprobar de forma rápida y segura la resistencia de tierra y corrientes de fuga en instalaciones eléctricas, industriales y sistemas de protección.

Está especialmente orientado a instaladores eléctricos, mantenimiento industrial, telecomunicaciones, energía solar y sistemas de protección contra sobretensiones o rayos. Es una herramienta muy útil para inspección de tomas de tierra en edificios, cuadros eléctricos, torres de comunicación y sistemas fotovoltaicos, permitiendo realizar verificaciones periódicas de forma más rápida y cómoda que los métodos tradicionales.

• UNI-T

• Pinza amperimétrica de derivaciones a tierra CAT III 300V

• Display EBTN de 4 dígitos

• Medición de corriente de fuga de 20A

• Medición de resistencia de aislamiento a tierra de hasta 1200Ω

• Auto rango

• Auto calibración

• Bloqueo de datos

• Almacenamiento de datos

• Alarma visual y audible

• Reconocimiento de señales de interferencia

• Indicación de rango sobrepasado

• Visualización de Ω+A

• Alarma de límite de resistencia

• Indicador de batería baja

• Apagado automático

Especificaciones

Rango de medida de corriente de fuga	20A ±(2.5%+500mA)
Rango de medida de aislamiento a tierra	1200Ω ±(25%+30)
Tipo de pantalla	EBTN retroiluminada de 4 dígitos
Dimensiones display	47mm x 28.5mm
Almacenamiento	Hasta 300 datos
Apertura pinza	32mm
Auto Rango	Si dispone
Auto calibración	Si dispone
Indicador de batería baja	Si dispone
Alarma de límite de resistencia	Si dispone
Alarma visual y audible	Si dispone
Reconocimiento de señales de interferencia	Si dispone
Indicación de rango sobrepasado	Si dispone
Visualización de Ω+A	Si dispone
Alimentación	4 x pilas (LR6) 1.5V
Dimensiones	285 (Al) x 85 (An) x 56 (Fo) mm
Peso	1.18 g
Seguridad	CAT III 300V

Contenido

- Pinza amperimétrica
- Cables de prueba
- Pilas
- Instrucciones de uso