Ficha técnica JM Distech

UT320D

Marca: UNI-T

Descripción

El UT320D es un termómetro digital de contacto profesional de doble canal, diseñado para mediciones precisas de temperatura mediante sondas tipo K. Permite monitorizar simultáneamente dos puntos de medida y visualizar la diferencia térmica entre ellos, incorporando además funciones avanzadas de registro de datos y análisis que lo convierten en una herramienta muy útil para aplicaciones técnicas e industriales.

Está especialmente orientado a instaladores HVAC, mantenimiento industrial, SAT y técnicos de procesos, siendo ideal para verificar rendimientos de sistemas de climatización, refrigeración, intercambiadores de calor, tuberías y equipos industriales. La capacidad de comparar dos temperaturas en tiempo real facilita la detección de pérdidas energéticas, anomalías térmicas y problemas de funcionamiento en instalaciones críticas.

• UNI-T

• Termómetro con sondas tipo K y J

• Hasta 1300ºC con sonda tipo K

• Hasta 1200ºC con sonda tipo J

• Apagado automático

• Medición del diferencial de temperaturas (T1-T2) Medidas características: MAX/MIN/AVG

• Indicador de batería baja

• Selector de sonda tipo K y tipo J

• Selector de ºC y ºF

• Bloqueo de datos

• Display Dual retroiluminado

• Resistente a caídas de 1m

Especificaciones

Medida de temperatura (sonda tipo K)	-50°C~1300°C ±(0.5%+1)
Medida de temperatura (sonda tipo J)	-50°C~1200°C ±(0.5%+1)
Tipo de display	Dual (muestra 2 medidas)
Dimensiones display	37.4mm x 36.4mm
Selector de sonda tipo K y tipo J	Si dispone
Bloqueo de datos	Si dispone
Modo MAX/MIN/AVG	Si dispone
Selector de ºC y ºF	Si dispone
Indicador de batería baja	Si dispone
Dimensiones	120 (Al) x 53 (An) x 28 (Fo) mm
Alimentación	Batería 1.5V (R03) x3
Peso	60 g
Condiciones de trabajo	0°C~40°C ≤80%RH
Grado de protección	Resistente a caídas de 1m

Contenido

- Termómetro
- Sonda tipo K
- Pilas 3V (R03) x3
- Instrucciones de uso