Ficha técnica JM Distech

UV-CZ610A-IPC225X-ATEX

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara IP PTZ Explosion Proof

• Gama Pro

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapíxel (1920*1080)

• Lente 6.5~143mm

• 0.01 Lux

• IR Alcance 200 m

• Entrada/Salida de audio

• Entrada/Salida de alarma

• Compresión H.264/MJPEG

• WDR 120dB

• Funciones inteligentes

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Wiper

• Compatible con ONVIF

• Carcasa IP68

• Acero inoxidable

• ATEX

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (2688*1520)
Tasa Main Stream	1080P(1920*1080)
Compresión	H264 / MJPEG
Lente	Lente motorizada 6.5~143mm | 22X
Iluminación mínima	0.01 Lux (B/N) / 0.03 Lux (Color) / IR 200 m
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Audio	1/1 I/O | Compresión G.711
Alarmas	2/1 I/O
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100M BaseT | 1 RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	100~240V AC or 24V AC | 75W
Grado de protección	IP68
Carcasa	Carcasa acero inoxidable 304 anticorrosión
Certificado	ATEX
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	511x420x295 mm
Peso	37 kg

Contenido

- Cámara PTZ IP UNIVIEW
- Carcasa Explosion Proof ATEX