Ficha técnica JM Distech

UV-DC5601

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Decodificador IP

• 2 Salida HDMI hasta 8K simultáneas

• 1 Salida VGA 1920x1200p

• Salida SDI

• Capacidad de decodificación hasta 8K

• H.265/H.264- 2 puertos RJ45 10/100/1000M

• 2 Ranuras SFP

• Audio I/O 1/1 G.711

• Alarmas I/O 4/3

Especificaciones

Canales de salida	2 canal HDMI simultáneas 1 canal VGA 1 canal SDI
Cámaras IP compatibles	ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida
Formato de flujo de video	H.265/ H.264/ MPEG4/ MPEG2/ MJPFG
Pantalla dividida	1/2/3/4
Backup externo	4*USB3.0
Capacidad de decodificación	1x8K@60fps, 2x8K@30fps,8x12MP@20fps, 8x3840*2160@30fps,32x1080P@30fps, 64x720P@30fps
Alarmas	4/3
Comunicación	2 x RS485 / 1 x RS232
Interfaz de Red	2 x RJ45 10/100/1000M + 2 x Ranuras SFP
Alimentación	12V / 15W
Dimensiones / Peso	277 × 40 × 191mm / 2 Kg

Contenido

• Decodificador Uniview

• Cable de tierra

• Cable de alimentación

•