## Ficha técnica JM Distech

# UV-FTP6A-300-BC23AWG-DCA-R-O

Marca: UNIVIEW

## Descripción

• Uniview

• Bobina de cable

• Longitud 305 m

• FTP

• Categoría 6A

• Conductor OFC,100% cobre

• Diámetro 23 AWG-0,55mm

• Aislamiento FPE

• Cubierta exterior LSZH

• Resistencia de aislamiento ≤95Ω/km

• Certificado CPR

• Clase de protección contra incendios: DCA

• Se suministra en bobinas de Madera

• Color naranja

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Apantallamiento** | FTP |
| **Categoría** | Categoría 6A |
| **Longitud** | 305 metros |
| **Conductor** | Material: OFC, Cobre puro Diámetro: 23AWG 0.55±0.005 mm Resistencia DC: ≤95Ω/km |
| **Aislamiento** | Material: FPE Grosor: 0.38+0.03mm Diámetro: 1.30±0.5 mm Color: Azul/Blanco-Azul, Naranja/Blanco-naranja, Verde/Blanco-verde,Marron/Blanco-Marron |
| **Cubierta** | Material: LSZH Diámetro: 7.6±0.3 mm Grosor: 0.55±0.15 mm Resistencia a la tracción: >10 Mpa Color: Naranja |
| **Hilo de desgarro** | Si |
| **Instalación** | Interior |
| **Certificado CPR** | Cca |
| **Temp.del ambiente** | -20°C~75°C |
| **Embalaje** | Bobina de madera |
| **Dimensión del embalaje** | 400 x 200 x 240mm |

## Contenido

• Bobina cable FTP Cat 6A de 305m