Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-B233-APF40W

Marca: UNIARCH

Descripción

• Uniarch

• Cámara Bullet IP

• 1/27" Progressive Scan CMOS

• 3 Megapíxel (2304 x 1296)

• Lente 4.0 mm

• IR Alcance 50 m

• Luz Blanca 15 m

• Micrófono Incorporado

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Impermeable IP67

• 3 Axis

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapíxel (2304 x 1296)
Lente	4.0 mm (H: 91.2º, V: 47.9º, D: 95.9º)
Tasa Main Stream	3MP (2304 x 1296), Max 25fps; 1080P (1920 x 1080), Max 30fps; 720P (1280 x 720), Max 30fps;
Tasa Extra Stream	D1 (720 x 576), Max 30fps; 640 x 360,Max 30fps; 2CIF(704 x 288), Max 30fps; CIF(352 x 288), Max 30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
DORI	Detección 72 m Observación 28.8 m Reconocimiento 14.4 m Identificación 7.2 m
Iluminación mínima	Colour: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR on
Alcance Infrarrojos	50 m
Alcance Luz Blanca	15 m
Detección Básica	Línea cruzada, intrusión (basada en detección del cuerpo humano), detección de movimiento, detección de audio
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S, Profile T), API
Material	Metal + Plástico
Alimentación	DC 12 V / 6 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	198 × 74 × 74mm (Sin soporte)
Peso	270 g

Contenido

- Cámara IP Uniarch
- Material de instalación
- Instrucciones de uso