Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2325SB-DZK-I0-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo Bullet de 5 MP con lente varifocal motorizada de 2.7 ~ 13.5 mm. Integra tecnología Light Hunter con SIP y UMD para tener gran calidad de imagen en ambientes oscuros y generar alertas filtrando por humanos y vehículos.

• Cámara Bullet IP | Gama Prime

• 5 MP(2880x1620)

• Lente varifocal motorizada 2.7 ~ 13.5 mm

• Iluminación mínima 0.002 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• Alcance IR 50 m

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• WDR 120 dB

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• PoE

• IP67

• IK10

• Modo pasillo 9:16

• Metal

• Compatible con ONVIF

• Color negro

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880x1620)
Tasa Main Stream	30 fps (2880 x 1620, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º:720p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Motorizada 2.7~13.55 mm Autofocus
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	50 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 8 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	245.4 (Fo) x 86 (Al) x 72 (An) mm
Peso	920 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso