Ficha técnica JM Distech

UV-IPC325LE-ADF28K-H

Marca: UNIVIEW

Descripción

Las cámaras de la gama Easy de Uniview (-H) con tecnología UMD (Ultra Motion Detection) destacan por su calidad. UMD es una avanzada función que permite detectar movimientos con una precisión del 90%, un alcance de 15 metros y la posibilidad de configurar hasta 8 zonas de detección, minimizando falsas alarmas.

• Uniview

• Cámara Domo IP

• Gama EasyStar

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2880x1620)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Audio

• WDR 120 dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseTX

• PoE IEEE802.3af

• Modo pasillo

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Micrófono integrado

• 3 ejes

Especificaciones

Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución máxima	5 Megapixel (2880×1620)
Tasa Main Stream	5MP (2880x1620)@25fps; 4MP (2560x1440)@25fps; 3MP (2304x1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720), Max 30fps
Tasa Extra Stream	720P (1280x720)@30fps; D1 (720x576)@30fps; 640x360@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FoV)	110º (H), 58.7º (V), 130º (H)
DORI	63 m (D), 25.2 m (O), 12.6 m (R), 9 m (I)
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
WDR	120 dB
Modo pasillo	Si
Audio	Micrófono integrado
Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Funciones inteligentes	Cruce de línea e intrusión basado en detección de persona, Detección de movimiento, Detección de movimiento ultra, Antisabotaje, Detección de audio
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 512 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseTX
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV-LINK, UNV-LINK Pro)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones 4KV
Alimentación	DC 12 V / 4.4 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Material	Metal y plástico
Dimensiones	83 mm (Fo) x 111 (Ø) mm
Peso	350 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso