Ficha técnica JM Distech

UV-IPC328SB-ADF28K-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Domo IP

• Gama Prime

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapíxel (3840x2160)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Funciones inteligentes

• SIP, Smart intrusion prevention con clasificación de humanos y vehículos

• Conteo de personas en área

• WDR 120dB

• Micrófono integrado

• Alarmas

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Modo pasillo

• Ranura para Micro SD hasta 256GB

• IR CUT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8Mpx (3840x2160), 5Mpx (3072x1728), 4 Mpx (2560x1440), 3Mpx (2304x1296), 1080P (1920x1080) @ 30FPS
Tasa Extra Stream	720P(1280x720), D1 (720x576), 640*360 @30fps
Tercer Stream	D1 (720x576), 640*360, 2CIF(704x288), CIF (352x288) @30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Bit rate	128Kbps - 16Mbps
Lente	2.8 mm (H: 101.1º, V: 55.3º, D: 111.1º)
DORI	84 (D), 33.6 (O), 16.8 (R), 8.4 (I)
Iluminación mínima	Colour: 0.0025 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, ROI (Hasta 8 áreas), Máscara de privacidad
WDR	120 dB
Modo pasillo	Si
UMD (Detección de Movimiento Avanzada)	Si
Funciones inteligentes	SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) Conteo y afluencia de personas sobre un área *Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 256 GB)
Alarmas	1 / 1
Audio	Micrófono integrado - I/O: 1/1
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 6 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	83 (Fo) x 109 (Ø) mm
Peso	430 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso