Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3605SB-ADF16KM-I0-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama Prime

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2880x1620)

• Lente 1.68 mm

• Gran angular 180º

• 0 Lux

• IR alcance 20 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Ultra Motion Detection (Detección de movimiento avanzada)

• SIP (Smart Intrusion Prevention) con clasificación de humanos y vehículos

• WDR 120 dB

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 4000 V

• Color negro

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880X1620)
Tasa Main Stream	5MP (2880x1620), máximo 30 fps; 4MP (2560x1440), máximo 30 fps; 1080P (1920x1080), máximo 30fps
Tasa Sub Stream	1080P (1920x1080), máximo 30fps; 720p (1280x720), máximo 30fps; D1 (720x576), máximo 30fps; 640x360, máximo 30fps; 2CIF (704x288), máximo 30fps; CIF (352x288), máximo 30fps
Tasa Third Stream	D1 (720x576), máximo 30fps; 640x360, máximo 30fps; 2CIF (704x288), máximo 30fps; CIF (352x288), máximo 30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Video bitrate	128 Kbps~10 Mbps
Lente	1.68 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 180º, V: 100º, D: 180º
DORI	37.8 m (D), 15.1 m (O), 7.6 m (R), 3.8 m (I)
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 lux con IR
Alcance Infrarrojos	20 m
Shutter	1 ~ 1/100000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AGC, AWB, 2D/3D-DNR, ROI, Privacy Mask, Smart IR, Flip
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión (Smart Intrusion Prevention). Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida.
UMD	Integra Ultra Motion Detection (Detección de movimiento avanzada).
Dewarping	Soportado (1-9)
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Audio bitrate	64 Kbps
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/ Perfil G/ Perfil T), API, SDK
Alimentación	DC 12 V / 5.5 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Material	Metal

Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones	Ø 111 mm x 93 (Al) mm
Dimensiones de la base	Ø base 111 mm / Ø entre tornillos 98 mm / 3 tornillos
Peso	480 g
Color	Negro

Contenido

• Cámara IP UNIVIEW

• Material de instalación

• Instrucciones de uso