Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3612SS-ADF28K-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama Prime

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapíxel (1920x1080) a 60fps

• Lente 2.8 mm

• LightHunter

• Color Retrieval

• IR Inteligente

• Alcance 40 m

• WDR 130dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• Funciones inteligentes

• UMD

• SIP

• Conteo inteligente de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes

• Admite modo pasillo 9:16

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

• Modo pasillo 9:16

• Ranura para microSD

• Compatible con ONVIF

• Coincidencia automática de escenas (ASM)

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920 x 1080) a 60FPS
Lente	2.8 mm (H:100.15°; V: 54.5º; D: 104.92°)
DORI	43.4 (D), 17.4 (O), 8.7 (R), 4.3(I)
Tasa Main Stream	2MP (1920 * 1080), máximo 60 fps; 720P (1280 * 720), máximo 30 fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280 * 720), máximo 30 fps; D1 (720 * 576), máximo 30 fps; 640 * 360, máximo 30 fps; 2CIF (704 * 288), máximo 30 fps; CIF (352 * 288), máximo 30 fps
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0,002 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR activado
Alcance Infrarrojos	40 m
Mejoras de imagen	WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Prevención inteligente de intrusiones	Prevención inteligente de intrusión. Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida
Color Retrieval	Detección de metadatos a color en humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas.
Análisis estadístico	Conteo de personas, apoyo al conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
UMD	Integra Ultra motion detection
Coincidencia automática de escenas (ASM)	Soportado (solo WDR)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK
Alimentación	DC 12 V / 10 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Material	Metal y plástico
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	110 (Al) x 108.7(Ø) mm
Peso	430 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso