Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3614SB-ADF40KM-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama Prime

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 4 mm

• 0 Lux - IR Alcance 30 m

• Posicionamiento de la lente en 3 ejes

• Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 BaseT

• WDR 120dB

• Protección Inteligente de Perímetro | Detección precisa de humanos y vehículos (evita falsas alarmas)

• Micrófono integrado

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• IR CUT

• Funciones inteligentes

• Grabación en tarjeta SD

• Protección contra sobretensiones

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688X1520)
Tasa Main Stream	30 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440) 25 fps (2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º:720p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	4 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
DORI	Detección 90 m Observación 36 m Reconocimiento 18 m Identificación 9 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 4 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	94.1 mm (Al) x 110.5 (Ø) mm
Peso	425 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso