## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC3614SS-ADF28K-I1

Marca: UNIVIEW

## Descripción

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama Prime II

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapíxel (2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• LightHunter

• Color Retrieval

• IR Alcance 40 m

• WDR 130dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• SIP

• Conteo de personas

• ASM

• Modo Pasillo 9:16

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Prime II |
| **Sensor de imagen** | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapixel (2688X1520) |
| **Lente** | 2.8 mm (H: 97,68º , V:52,67º, D:102,52º) |
| **Iluminación mínima** | Color: 0,002 lux (F1,6, AGC activado) 0 lux con IR |
| **DORI** | Detección 63 m Observación 25.2 m Reconocimiento 12.6 m Identificación 6.3 m |
| **Alcance Infrarrojos** | 40 m |
| **Tasa Main Stream** | 4MP (2688 x 1520), máximo 30 fps; 4MP (2560 x 1440), máximo 30 fps; 3MP (2304 x 1296), máximo 30 fps; 1080P (1920 x 1080), máximo 30 fps; |
| **Tasa Extra Stream** | 1080P (1920 x 1080), máximo 30 fps; 720P (1280 x 720), máximo 30 fps; D1 (720 x 576), máximo 30 fps; 640 x 360, máximo 30 fps; 2CIF (704 x 288), máximo 30 fps; CIF (352 x 288), máximo 30 fps |
| **Compresión** | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| **Mejoras de imagen** | WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| **SIP (Smart Intrusion Prevention)** | Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida |
| **Color Retrieval** | Detección de metadatos a color en humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas. |
| **Análisis estadístico** | Conteo de personas, conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes |
| **Funciones inteligentes** | Cruce de línea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección anti sabotaje |
| **UMD** | Integra Ultra motion detection |
| **Coincidencia automática de escenas (ASM)** | Soporte (solo WDR) |
| **UMD** | Integra Ultra motion detection |
| **Modo Pasillo** | 9:16 |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| **Almacenamiento en red** | ANR, NAS (NFS) |
| **Video Backup** | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD |
| **Audio** | Micrófono integrado |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Material** | Metal+Plástico |
| **Alimentación** | DC 12 V / 6,5 W, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |

| | |
|---|---|
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Dimensiones** | 110 mm (Al) x 129 (Ø) mm |
| **Peso** | 430 g |

## Contenido

• Cámara IP UNIVIEW

• Material de instalación

• Instrucciones de uso