Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3615SE-ADF28KM-WL-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama Prime

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel 16:9 (2880x1620)

• Lente 2.8 mm

• LEDs de luz blanca para imagen en color 24/7

• Alcance 30 m

• WDR 120dB

• Protección Inteligente de Perímetro | Detección precisa de humanos y vehículos (evita falsas alarmas)

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• Funciones inteligentes

• Audio

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880x1620)
Tasa Main Stream	25 fps (2880 x 1620, 2560 x 1440, 2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º: 720p (1 ~ 30 FPS), 3º: D1 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.001 Lux (Color)
Alcance luz blanca	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 256GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	110.5 (d) x 94.1 (Al) mm
Peso	440 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso