Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3615SS-ADF28K-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama Prime

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2880 x 1620)

• Lente 2.8 mm

• LightHunter

• IR Inteligente

• Alcance 40 m

• WDR 130dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• Funciones inteligentes

• UMD

• SIP

• Conteo inteligente de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes

• Admite modo pasillo 9:16

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

• Modo pasillo 9:16

• Ranura para microSD

• Compatible con ONVIF

• Coincidencia automática de escenas (ASM)

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880 x 1620)
Lente	2.8 mm (H: 110.71°, V: 55,39°, D: 114.11°)
Tasa Main Stream	5MP (2880 x 1620), Max 30fps; 4MP (2560 x 1440), Max 30fps; 3MP (2304 x 1296), Max 30fps; 1080P (1920 x 1080), Max 30fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920 x 1080), Max 30fps; 720P (1280 x 720), Max 30fps; D1 (720 x 576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704 x 288), Max 30fps; CIF(352 x 288), Max 30fps;
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0,001 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR activado
Alcance Infrarrojo Inteligente	40 m
Mejoras de imagen	WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Admite filtrado de falsas alarmas: detección de líneas cruzadas, detección de intrusos, detección de área de entrada, detección de área de salida
Color Retrieval	Detección de metadatos a color en humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas.
Análisis estadístico	Conteo de personas, conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
UMD	Integra Ultra motion detection
Coincidencia automática de escenas (ASM)	Soporte (solo WDR)
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Alimentación	DC 12 V / 6,5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Material	Metal+Plástico
Dimensiones	129 (Ø) x 110 (Al) mm
Peso	430 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso