Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3632SB-ADZK-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama Prime

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapíxel (1920x1080)

• Lente Motorizada varifocal 2.7-13.5 mm Autofocus

• 0 Lux

• IR Alcance 40 m

• WDR 120dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• Smart Intrusion Prevention

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	2MP (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps
Tasa Exrta Stream	2º: 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; (640*360)@30fps; 3º: D1 (720*576)@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus
Iluminación mínima	0.001 Lux (Color)
Alcance infrarrojos	40 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, UMD, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Prevención inteligente de intrusiones	Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida
Análisis estadistico	Conteo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
Día/Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono integrado | G.711
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7 W, PoE IEEE802.3af
Temperatura de funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	Φ129 x 110mm
Peso	690 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso