Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3634SS-ADZK-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama Prime

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapíxel (2688x1520)

• Lente Varifocal Motorizada 2.7~13.5mm

• 0 Lux

• LightHunter

• Color Retrieval

• IR Alcance 40 m

• WDR 130dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Audio

• Micrófono Integrado

• Alarmas

• Funciones inteligentes

• Auto Scene Match (ASM)

• PoE IEEE802.3af

• Ranura para microSD de hasta 256GB- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688 x 1520)
Lente	2.7~13.5 mm Varifocal Motorizada (H: 103.8~29.7°; V: 56.7~16.7°; D: 108.3~33.7°)
Tasa Main Stream	4MP (2688x1520), Max 30fps; 4MP (2560x1440), Max 30fps; 3MP (2304x1296), Max 30fps; 1080P (1920x1080), Max 30fps;
Tasa Segundo Stream	1080P (1920x1080), Max 30fps; 720P (1280x720), Max 30fps; D1 (720x576), Max 30fps; 640x360, Max 30fps; 2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps;
Tasa Tercer Stream	D1 (720x576), Max 30fps; 640x360, Max 30fps; 2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Iluminación mínima	Colour: 0.002Lux (F1.2, AGC ON) 0 lux with IR on
Alcance Infrarrojos	40 m
Mejoras de imagen	WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Prevención inteligente de intrusiones	Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida
Color Retrieval	Detección de metadatos a color en humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas.
Análisis estadístico	Conteo de personas, apoyo al conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
UMD	Integra Ultra motion detection
Coincidencia automática de escenas (ASM)	Soportado (solo WDR)
Modo Pasillo 9:16	Soportado
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 entrada / 1 Salida / Micrófono Integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK
Alimentación	Entrada DC 12 V / 6.5 W, PoE IEEE802.3af Salida DC 12 V, 0.1 A, 1.2 W
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Φ111 x 83mm

Peso	420 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso