Ficha técnica JM Distech

UV-IPC815SB-ADF14K-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara IP

• Gama Prime

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2592×1944)

• Lente 1.4 mm Fisheye

• 0 Lux

• IR Alcance 10 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• 2x Micrófono integrado

• Alarma

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP66

• Antivandálica IK10

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2592×1944)
Tasa Main Stream	5Mpx (1 ~ 30 FPS)
Tasa Extra Stream	2º:1080p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Lente 1.4 mm Fisheye 360º
Iluminación mínima	0.01 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	10 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	2x Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 8.5 W, PoE IEEE802.3af
Protección	IP66, IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP66, Antivandálica IK10
Dimensiones	44 mm (Fo) x 125 (Ø) mm
Peso	360 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso