Ficha técnica JM Distech

UV-IPC8542ER5-DUP

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara IP

• Gama Pro

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapíxel (4096x1800)

• 4 Lentes

• Lente 4.2 mm

• Panorámica

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Alarma

• Funciones inteligentes

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Pro
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (4096x1800)
Tasa Main Stream	4096×1800@30 fps
Tasa Extra Stream	2º: 1920×832@30fps; 3º: 12580x560@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Lente 4.2 mm | (4 Lentes - Panorámica)
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Alarmas	2 entrada / 1 relay
Audio	1 Entrada (Impedancia 35kΩ) / 1 Salida (Impedancia 600Ω)
Funciones inteligentes	Cruce de línea, detección de intrusión, detección de movimiento
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	AC24V±25%/ DC24V 18V-48V, PoE(IEEE 802.3at)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 70º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	259mm x 211mm x 115mm
Peso	2.38 kg

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso