Ficha técnica JM Distech

UV-NSW2020-10T-POE-IN

Marca: UNIVIEW

Descripción

El Uniview UV-NSW2020-10T-POE-IN es un switch de alto rendimiento diseñado para centralizar y alimentar sistemas de videovigilancia de mediana escala con una fiabilidad excepcional. Equipado con 8 puertos PoE para cámaras y, a diferencia de modelos básicos, incorpora dos puertos de enlace ascendente (Uplink) Gigabit. Esta configuración es vital para instalaciones de seguridad modernas, ya que permite conectar simultáneamente un grabador (NVR) y un router de internet a gran velocidad, eliminando cualquier posibilidad de cuello de botella en la salida del tráfico de video.

Este modelo destaca por su versatilidad en campo gracias al interruptor físico de Modo Extendido, que permite llevar la alimentación y los datos hasta los 250 metros mediante cable de red estándar, ideal para cámaras perimetrales alejadas. Su construcción en chasis metálico asegura una gestión térmica pasiva óptima y silenciosa, mientras que su protección de 6 kV actúa como un escudo robusto contra picos de voltaje y tormentas eléctricas. Es la solución técnica definitiva para quienes buscan estabilidad, potencia y facilidad de despliegue en un solo equipo profesional.

- Uniview
- Switch de sobremesa no gestionable
- 10 Puertos RJ45 10/100Mbps
- 8 Puertos PoE+ 802.3af/at
- 2 Puertos 10/100Mbps Uplink
- Potencia PoE Total 88W
- Carcasa de metal
- Velocidad autonegociable
- Diseño sin ventilador
- Modo seguro
- Poe Extendido
- Plug and Play

Especificaciones

Dispositivo	Switch PoE No Gestionable
Interface	10 Puertos RJ45 10/100Mbps
Cumplimento de normas IEEE 802.3	802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
Características del PoE	8 Puertos 802.3af/at PoE+ Hasta 30W por puerto Potencia PoE total de 88W
Funciones	Modo por defecto Modo Vlan Modo extendido
Packet Buffer	448k
Ancho de Banda	2Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	1,49Mbps
Tabla MAC	1K
Tecnologías Soportadas	Modo Auto-Negociación / Auto MDI/MDIX
Alimentación	48/51V DC alimentado por adaptador (AC100-240V, 50/60Hz)
Consumo Máximo	< 94W
Temperatura de funcionamiento	0º C ~ 40º C
Dimensiones	171 x 103 x 25 mm
Peso	0,29 Kg

Contenido

- 1 x Switch PoE Metálico UV-NSW2020-10T-POE-IN
- 1 x Adaptador de corriente
- 1 x Guía de instalación rápida