Ficha técnica JM Distech

UV-NVR508-64E-R

Marca: UNIVIEW

Descripción

El NVR508-64E-R es un grabador de vídeo en red profesional diseñado para sistemas de gran envergadura, capaz de gestionar hasta 64 canales IP con un elevado rendimiento gracias a su ancho de banda de entrada de hasta 384 Mbps, lo que permite manejar múltiples flujos de alta calidad de forma simultánea. Soporta resoluciones de hasta 32 MP, garantizando compatibilidad con cámaras de alta definición y proporcionando grabaciones detalladas. En cuanto al almacenamiento, admite hasta 8 discos duros SATA, ofreciendo gran capacidad y escalabilidad para largos periodos de grabación. Además, incorpora búsquedas inteligentes, facilitando la localización rápida de eventos mediante filtros avanzados, aunque no realiza analíticas de vídeo propias, apoyándose en las analíticas que integran las cámaras (como SIP o UMD). Completa su funcionalidad con múltiples salidas de vídeo, interfaces de red y opciones de configuración avanzadas, siendo una solución robusta y eficiente para la gestión centralizada de sistemas de videovigilancia profesionales.

• Uniview

• Grabador NVR para cámaras IP

• Gama Prime

• 64 CH

• Ancho de banda soportado 384 Mbps

• Resolución máxima 32 Megapixel

• 2 x RJ45

• Compresión Ultra265/H.265/H.264 -2 Salida VGA y HDMI 4K

• Funciones inteligentes, Reconocimiento Facial y Metadatos por cámara en 16 Canales

• Espacio para 8 HDD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Soporta fuente de alimentación redundante

Especificaciones

Gama	Prime
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	2 HDMI 4K, 2 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Interfaz de red	2 RJ-45 10M / 100M / 1000M
Resolución display	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	384 Mbps entrada / 384 Mbps salida
Grabación Main Stream	32Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Detección de VCA por cámara	Detección de intrusión, Detección de línea cruzada, Área de entrada, Área de salida, Detección de desenfoque, Detección de cambio de escena, Objeto dejado atrás, Objeto eliminado, Seguimiento automático, UMD (Detección de movimiento ultra)
Búsqueda de VCA	Búsqueda de vehículos de motor, búsqueda de vehículos no motorizados, búsqueda de cuerpo humano, búsqueda general, búsqueda por imagen, informe de conteo de personas
Funciónes inteligentes por cámara	16 canales
Biblioteca de imágenes de vehículos	Hasta 5 bibliotecas de imágenes de vehículos, con hasta 25.000 imágenes en total
Alarmas	16 Entradas / 10 Salidas
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	8 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	100~240V AC / 50W Soporta fuente de alimentación redundante
Dimensiones / Peso	442mm × 448mm × 93mm / 6 Kg

Contenido

- Grabador NVR Uniview
- Ratón
- Cable de alimentación